

# KITTEC® CB STUDIO-LINE

Elektrinis krosnelis su pakrova iš viršaus

Krosnelės duomenys:	Kamera ø(mm)	Kameros aukštis(mm)	Talpa (l)	Išor. plotis (mm)	Išor. gylis (mm)	Išor. aukštis (mm)	Aukštis (mm) su apverstu stovu	Temperatūra maks.(°C)	Galia (kW)	tampa (V)	Srovė (A)	Svoris (kg)
<b>CB 20</b>	330	230	20	520	650	545		1320	3,0	230 N~	13	30
<b>CB 40</b>		305	40			620	780	1320	3,6	230 N~	16	50
<b>CB 50</b>		380	50			700	860	1280±30	3,6	230 N~	16	55
<b>CB 50 PLUS</b>		380	50			700	860	1320	3,6	230 N~	16	55
<b>CB 50 S</b>	<b>400</b>	380	50	<b>590</b>	<b>720</b>	700	860	1320	4,4	400 2N~	2x10 CEE16	55
<b>CB 66</b>		535	66			850	1010	1200±30	3,6	230 N~	16	60
<b>CB 66 PLUS</b>		535	66			850	1010	1250±30	3,6	230 N~	16	60
<b>CB 66 S</b>		535	66			850	1010	1320	5,0	400 2N~	2x11 CEE16	60
<b>CB 70 PLUS</b>		460	70			780	1010	1230±30	3,6	230 N~	16	60
<b>CB 70 S</b>	<b>430</b>	460	70	<b>620</b>	<b>750</b>	780	1010	1320	5,6	400 2N~	2x12 CEE16	60
Išpl. timo žiedas / extension ring		230	30			230		1320	3,0			25
<b>CB 100 S</b>		690	100			1010		1320	8,6	400 3N~	3x13 CEE16	85
<b>CB 80 PLUS</b>		380	80			700	1010	1200±30	3,6	230 N~	16	65
<b>CB 80 S</b>	<b>510</b>	380	80	<b>700</b>	<b>830</b>	700	1010	1320	5,6	400 2N~	2x12 CEE16	65
Išpl. timo žiedas / extension ring		230	40			230		1320	3,0			25
<b>CB 120 S</b>		610	120			930		1320	8,6	400 3N~	3x13 CEE16	90
<b>CB 130 S</b>		460	130			780	1010	1320	7,0	400 2N~	2x16 CEE16	105
Išpl. timo žiedas / extension ring	<b>590</b>	230	60	<b>780</b>	<b>910</b>	230		1320	3,8			30
<b>CB 190 S</b>		690	190			1010		1320	10,8	400 3N~	3x16 CEE16	135
<b>CB 200 S</b>		535	200			850		1320	12,0	400 3N~	3x26 CEE32	145
Išpl. timo žiedas / extension ring	<b>690</b>	230	100	<b>880</b>	<b>1010</b>	230		1320	6,0			35
<b>CB 300 S</b>		765	300			1080		1320	18,0	400 3N~	3x26 CEE32	180

Pasirinkimas: Krosnių rangos komplektai

**Set 0** Krosnelis ms Ø 330mm  
2 plokštės s Ø 250 mm  
6 kojelės s 50 mm  
3 kojelės s 100 mm  
1 komplektas trikojų atramėli  
1 kg priemonis plokščių apsaugai

**Set A** Krosnelis ms Ø 400mm  
3 plokštės s Ø 350 mm  
6 kojelės s 50 mm  
3 kojelės s 100 mm  
1 komplektas trikojų atramėli  
1 kg priemonis plokščių apsaugai

**Set B** Krosnelis ms Ø 430mm  
4 plokštės s Ø 380 mm  
9 kojelės s 50 mm  
6 kojelės s 100 mm  
3 kojelės s 150 mm  
1 komplektas trikojų atramėli  
1 kg priemonis plokščių apsaugai

**Set C** Krosnelis ms Ø 510mm  
4 plokštės s Ø 470 mm  
6 kojelės s 50 mm  
6 kojelės s 100 mm  
3 kojelės s 150 mm  
1 komplektas trikojų atramėli  
1 kg priemonis plokščių apsaugai

**Set D** Krosnelis ms Ø 590mm  
4 plokštės s Ø 520 mm  
9 kojelės s 50 mm  
6 kojelės s 100 mm  
3 kojelės s 150 mm  
1 komplektas trikojų atramėli  
1 kg priemonis plokščių apsaugai

**Set E** Krosnelis ms Ø 690mm  
4 plokštės s Ø 620 mm  
9 kojelės s 50 mm  
6 kojelės s 100 mm  
3 kojelės s 150 mm  
1 komplektas trikojų atramėli  
1 kg priemonis plokščių apsaugai

KITTEC CB Studio-Line serijos krosnelės su keramikai yra gaminamos nedidelėmis partijomis ir pasižymi aukštos kokybės ir kainos santykiu. Šios serijos krosnelės yra naujo dizaino kurio pakeitė itin svingas „CB Line“ krosnelis. Kompanija KITTEC 1979m. buvo pirmoji Europoje, kuri pradėjo gaminti krosnelis su pakrova iš viršaus. Kompanijos krosnelis palieka gamyklą tik po kruopštaus suprojektavimo, pagaminimo ir atliktų bandymų. Kiekviena pagaminta krosnelis yra ženklinama individualiai inspektorius, kad užtikrinti gaminių kokybę. Suteikiama trijų metų garantija. Garantija nėra taikoma susidvinimams dalims, kaitinimo elementams.

Jūs gaunate mūsų krosneles iš mūsų specializuotose platintojų, kurie bus mūsų žodžiais, tiek darbais. Su malonumu informuosime apie artimiausius platintojus Jūsų apylinkėse.

Elektrinis krosnelis su pakrova iš viršaus iki 1320°C



KITTEC® CB STUDIO-LINE



**KITTEC** GmbH  
Uhlandstrasse 5a  
D-83024 Rosenheim  
Tel. +49(0) 80 31/89 24 62  
Fax +49(0) 80 31/89 27 79  
e-mail: info@kittec.de  
www.kittec.de

prekės keramikos meistrams

**www.keramiks.lt**  
"SUVENA" UAB  
tel/fax +370 45 433569  
mob. +370 688 32955  
info@keramikams.lt



kaitinimo elementai sumontuoti grioveliuose ratu, garantuoja gerą šilumos paskirstymą.



nerdijančio plieno griebtuvai panaudoti krosnelės suvaržymui.



termopora temperatūros registravimui sumontuota saugiai



dujų amortizatoriai palengvina dangčio atidarymą (krosnelėse nuo CB 70)

patogios rankenos saugiam ir greitam pernešimui



papildoma ranga: Krosnelės ant ratukų (du iš keturių ratukų su stabdžiais)



galimybė pasirinkti stovo spalvą: anglies pilk., žali, oranžinis, raudonas ar pilkas



plačiai atsidarantis dangtis (daugiau nei 90°)

dangtis vienalytis be tarpų, nėra jokio trupinimo

dviejų sluoksnių izoliacija: plytos + aukštos kokybės keramikos pluošto izoliacija

ETP Energijos Taupymo Paketas, ypač sumažina elektros suvartojimą visose CB Plus krosnelėse, kitais atžvilgiais, siūloma kaip papildoma alternatyva

"Kanthal" kaitinimo elementai sumontuoti taupant vietą, apsaugoti nuo slankiojimo.

kaitinimo elementai sumontuoti grioveliuose

oro išėjimui iš degimo kameros ventilacijos vamzdžio jungtis dešinėje pusėje - pasirinktinai: kairėje

korpusas vienalytis be tarpų, jokio trupinimo

rakinamas dangčio užraktas

nerudijančio plieno detalės leidžia išvengti korozijos, mažina korpuso temperatūrą.

modeliuose nuo CB 70 išspręstas pernešimo uždavinys, kai durų plotis 50 cm ir didesnis.



apverciamas stovas, galimi du krosnelės aukščiai



visi šie krosnelės išplėtimai modeliuose CB 70 S, CB 80 S, CB 130 S ir CB 200 S sigygiu papildomai krosnelės žiedai: 50% didesnė talpa!

- krosnelė paruošta pajungimui su kabeliu ir kištuku
- Lengvai valdomi programatoriai (vairių modelių) su apsauga nuo perkaitimo
- išsamus vartotojo vadovas lietuvių kalba
- papildoma ranga: apatinio oro padavimo sklendė + oro tiekimo skylė apačioje
- papildoma ranga: dangčio kaitinimas (reguliuojamas rankiniu būdu, prijungiamas ir atjungiamas)



CB 520 oval

ir kitos krosnelės pagal individualius pageidavimus

## Daugiafunkciniai temperatūros kontrolieriai

Programuojamo ranginio TC 44 reguliavimo galimybės nėra labai didelės, todėl jis savininkui vartotojui gali per kelias minutes. Degimo kreivę pritaikyti paprastam keramikos degimui. Degimo kreivę susideda iš šių segmentų: kaitinimas iki 580°C (fiksuota temp.), maksimaliai greitas kaitinimas iki nustatytos galutinės temperatūros, išlaikymas nustatytą laiką ir nereguliuojamas aušinimas. Palyginus su analogiškais automatinio reguliavimo ranginiais, TC 44 kontrolieris užtikrina žymiai geresnį degimo rezultatą, patikimą apsaugą ir valdymą eksploatuojant, kartu su labai paprasta priežiūra ir aptarnavimu. Jokių papildomų mokymų, nes TC 44 kontrolieris yra trauktas bazin kainai.



Programuojamas kontrolieris TC 66 naudojamas tipiškais keramikos dirbinio degimo atvejais. Reguliatoriaus degimo kreivę susideda iš šių segmentų: paleidimo uždelimas (iki 9h 59min), reguliuojamas kaitinimas dviejų segmentų pakopa, išlaikymas (iki 9h 59min), reguliuojamas aušinimas (nuo 1°C iki 999°C per valandą arba nereguliuojamas "SKIP"). TC 66 kontrolieris išsaugo 6 degimo programas, kurias galima pasirinkti, o ne kiekvieną kartą kurti naujas. Šias programas galima savarankiškai keisti. Nustatytos temperatūros išsaugomos ir išjungus kontrolierį. TC 66 už papildomą mokymą.



"Visagalis" programuojamas kontrolieris TC 88 yra pats tobuliausias kompaktinis reguliatorių serijoje. Jis suteikia galimybę programuoti degimo kreivę labai individualiai, su daugkartiniais kaitimais, išlaikymais ir aušinimais. Galima pasirinkti bet kurį degimo profilį, pvz.: stiklo lydymą, kristal auginimą ar laboratorines programas. Degimo kreivę susideda iš šių segmentų: paleidimo uždelimas, reguliuojamas kaitinimas dviejų segmentų pakopa, išlaikymas, reguliuojamas aušinimas. Kiekvieno degimo kreivę maksimaliai galima dalinti 10 segmentų ir kiekvienam segmentui galima užprogramuoti laiką ir temperatūrą. Priklausomai nuo prieš tai buvusio segmento, kiekvienas sekantis segmentas gali būti kaitinimo, išlaikymo ar aušinimo segmentu. Kontrolierio atmintyje galima išsaugoti 3 užprogramuotas degimo kreives. Yra sukurta reguliatoriaus versija, kuri gali išsaugoti 20 programų su 15 segmentų kiekviename. TC 88 už papildomą mokymą.

